仕様		
種類		強制通気形開放式石油ストーブ 圧力噴霧式・強制対流形
点火方式		電気点火（100V電源の高圧放電点火）
使用燃料		灯油（JIS1号）
燃料消費量	最大	1.800L/h (50/60Hz)
	最小	0.840L/h (50/60Hz)
暖房出力	最大	18.5kW (50/60Hz)
	最小	8.05kW (50/60Hz)
暖房のめやす		木造47畳・コンクリート64畳まで
油タンク容量		18L
燃焼継続時間		約10時間（最大燃焼時）
外形寸法		高さ950mm 幅444mm 奥行649mm（置台を含む）
質量		28kg
電源電圧及び周波数		100V 50/60Hz
定格 消費電力	点火時	46/46W
	燃焼時	60/61W
	最大	64/66W
電流ヒューズ		100V 5A
燃料ポンプ （使用圧力）	最大	1.5MPa (50/60Hz)
	最小	0.35MPa (50/60Hz)
ノズル	噴霧量	0.4GPH
	ｽﾌﾟﾚｰﾊﾟﾀｰﾝ	デラバン社のWNパターン
	噴霧角度	60度
安全装置		対震自動消火装置（落球式）・過熱防止装置 不完全燃焼防止装置（フレームロッド、 酸素センサー、バーナーサーモ式） 点火安全装置・停電安全装置・燃焼制御装置
附属品		置台

強制通気形開放式石油ストーブ		納入仕様書	
		投影法	三角法
形式	KF-R195	尺度	1:10

株式会社トヨトミ